



PANNEAU DE BLOCAGE

Faciliter le blocage des portes lors du déplacement d'animaux

Le panneau de blocage permet de maintenir les portes dans la position souhaitée ▲

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conçu pour déplacer les animaux.
- Constitué d'un panneau de déplacement et de barres de métal permettant de le positionner.
- Des marques au sol permettent de parfaitement positionner le panneau pour bloquer la porte avec le bon angle pour un déplacement optimal des animaux.



Un marquage permanent au sol permet de placer les panneaux parfaitement

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

- le panneau est disposé dans le sens de déplacement des animaux



Le dispositif peut être maintenu dans les caillebotis pour facilement bloquer les portes

- Les équerres et le système de pitons ancrés dans les fentes du caillebotis, maintiennent le panneau de blocage solidement fixé dans le sol.



CÔÛT & MATÉRIAUX

- Barres en métal de 30 x 5 mm ≈ 20 €
(≈ 2 mètres pour 1 panneau)
- Panneau de déplacement ≈ 30 €
- Marqueur permanent Tag Pen ≈ 6 €
- 0 à 50 € selon la quantité utilisée de matériel de récupération

PRÉVOIR

- Soudures
- 1 à 2 heures / panneau
- Marquage au sol

AVIS DE L'UTILISATEUR

Le point clé réside dans le marquage au sol qui permet de bien positionner le panneau dès la première tentative

Pierre-Yves Fiche , éleveur à Scaër (29)

AVIS DE L'EXPERT

La structure rend le panneau très stable sans gêner l'ouverture des portes

*Equipe production porcine,
Chambres d'agriculture de Bretagne*

CONSEILS & MISE EN GARDE

Choix des matériaux

→ le panneau plastique permet un meilleur lavage qu'un panneau bois

Sécurité

→ Prévoir des têtes de boulons arrondies pour éviter les blessures des porcs

Marquage au sol

→ Le marquage doit être réalisé avec un marqueur résistant à l'effacement, type marqueur à boucle



Le panneau est ancré dans les caillebotis avec des pitons

Avantages

- Mise en place facile grâce au marquage au sol
- Diminution du nombre de gestes : porte facilement bloquée
- Travail en autonomie facilité
- Peu coûteux et simple à fabriquer

Inconvénients

- Mise en place préalable du marquage au sol
- Ne convient qu'aux sols en caillebotis



Vue de profil du panneau de blocage équipé du support