

## Utilisation d'une débroussailleuse en sécurité

Les débroussailleuses permettent de couper les herbes, broussailles ou arbustes sur des terrains accidentés. Mais elles peuvent être également utilisées avec d'autres têtes comme la brosse de désherbage ou la sarcluse. Un outil rotatif interchangeable correspond à chaque situation de travail :

- une tête à fils nylon pour l'herbe ;
- un couteau en acier à trois dents pour les broussailles ;
- un disque à dents fines pour les arbustes.

La débroussailleuse est très pratique mais elle comporte beaucoup de risques : de coups, de coupure, de projection, de brûlure, de lombalgie, de vibrations, de bruit, de chute, d'incendie ...

Voici quelques conseils pour utiliser la débroussailleuse en sécurité.

- **Avant d'utiliser une débroussailleuse, il faut assurer la sécurité :**

1. S'assurer que l'on soit **formé** et informé à l'utilisation/à la manipulation de la débroussailleuse et en bonne forme.
2. Choisir une **machine appropriée au travail demandé (lame, disque ou fil)** et s'assurer qu'elle soit en bon état de fonctionnement (lubrification, attache de l'outil de coupe, affûtage des pièces de coupe, plein de carburant, ...).
3. Porter les EPI nécessaires pour **se protéger :**

- a. Le visage par un ensemble de débroussaillage comprenant une visière et des protections auditives.
- b. Les yeux qui sont très fragiles et sensibles aux débris qui pourraient être projetés, des **lunettes de protection ou une visière sont indispensables.**



c. Les mains avec des **gants**. Les gants en cuir atténuent les vibrations émises par la machine.



d. Les bras avec de longues manches afin d'éviter les projections.

e. Les jambes avec un **pantalon** spécial « débroussaillage » pour éviter les blessures pendant le travail.



La Mission Wallonne des Secteurs Verts a élaboré un guide pour aiguiller les utilisateurs, il est disponible sur <https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/kits-securite/>



4. S'assurer que les **dispositifs de sécurité** fonctionnent : poignée « homme-mort » et présence du capot (garant) de protection.

5. Utiliser un **harnais ergonomique 3 points** et l'**ajuster** correctement à sa morphologie.



6. **Transporter** la débroussailleuse avec la **tête de coupe vers l'arrière**. En fonction de la tête de coupe montée sur la débroussailleuse, le capot de protection des lames doit être remplacé lors du transport.

7. Faire le **plein avant l'utilisation** de la machine et **ne pas fumer**. **Ne pas** démarrer la machine **au même endroit pour éviter un risque d'incendie avec la combustion des vapeurs d'essence et l'étincelle de la bougie**.
8. **Vérifier** le ralenti : outil de coupe immobile quand la manette des gaz est au repos.
9. **Analyser et dégager l'espace de travail** : faire une reconnaissance du terrain et dégager tous les objets pouvant être projetés ou déchiquetés lors du passage avec la débroussailleuse. La zone de travail doit être interdite au public et une signalisation temporaire de chantier pour le travail au bord des routes doit être installée. La distance de sécurité recommandée est de 15 mètres.
10. Démarrer la débroussailleuse sur un **sol plat** avec la **tête de coupe ne touchant rien**.
11. Avoir une **trousse de secours (exemple de contenu en annexe)** et une **boîte à outils à proximité**. Connaître l'**adresse exacte** du chantier et avoir son **téléphone chargé**.



• **Pendant le travail avec la débroussailleuse, il faut s'assurer :**

1. De travailler en **position stable avec un harnais adapté (3 points) et correctement réglé**.
2. De tenir la débroussailleuse à **deux mains** afin d'éviter les rebonds et d'effectuer le travail précisément.
3. **Arrêter** la machine en cas de bourrage ou dysfonctionnement. La tête de coupe, est l'élément le plus dangereux. Dès le moindre doute, une perte d'équilibre, un mouvement inopportun, une résistance, ... il faut lâcher la sécurité pour stopper la machine.
4. Vérifier régulièrement l'état d'**usure** de la tête de coupe.
5. Vérifier régulièrement l'**état du terrain**. C'est-à-dire la régularité du terrain, la présence de déchets, de câbles, etc.



6. Assurer un **périmètre de sécurité** autour de la zone de travail (balisage du chantier).
7. Faire le **plein** de la machine dans un **endroit aéré**, **redémarrer** la machine dans un **autre endroit** et ne surtout pas fumer pendant l'exécution de cette tâche.
8. Prévoir des **pauses** et bien s'hydrater.

- **Après le travail avec la débroussailleuse :**

1. Transporter la débroussailleuse avec la **tête de coupe vers l'arrière** et le **fourreau de protection (en fonction de la tête de coupe)** correctement placé.
2. **Nettoyer** la machine : enlever la bougie pour la brosser au besoin, affutage, souffler le filtre à air, ...
3. **Nettoyer** les EPI au besoin.
4. Ranger la machine dans un **endroit sec**, à l'**abri** des **intempéries** et des **chocs**. Si la machine ne sera pas utilisée durant une longue période (plus de 3 mois), nous vous conseillons de vider le réservoir. N'hésitez pas à vous référer au manuel d'utilisation du constructeur.

L'utilisateur de la machine doit avoir accès en permanence à toutes ces informations. Les fiches de consignes sécurité ainsi que les modes d'emploi doivent être disponibles en tout temps pour l'utilisateur.

Voici ci-après la fiche de consignes sécurité créée par PreventAgri pour la débroussailleuse et son lien internet : <https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/fiches-de-consignes-securite/>

## DÉBROUSSAILLEUSE - FICHE MACHINE



Rue du Roi Albert, 87 – 7370 Dour  
Tel. : 065/61.13.70 – info@preventagri.be

### Code identification machine

.....

Marque : .....

Type : .....

Date de mise en service : .....

\* Insérez une photo de la machine à la place de ce texte \*

Cliquez sur insertion → images → sélectionnez votre image →  
cliquez sur « insérer »

Une fois votre image insérée, vérifiez que sa taille soit cohérente  
avec la taille du document qui est prévu pour une impression  
recto/verso.

Si vous ne mettez pas de photo (ou après avoir inséré une photo),  
effacez ce texte.

Équipements de  
Protection Individuelle :



<b>Risques</b>	<b>Machines - Outils</b>	Brûlure par contact avec le moteur ou pièce chaude (pot d'échappement) Coupure par contact avec des parties tranchantes lors de l'utilisation, du transport et de l'entretien Projection de pierres, pièces métalliques, bois, éclats...
	<b>Bruit</b>	Surdit� ou perte d'acuit� auditive d� � une exposition au bruit > 85dB (A)
	<b>Chute de plain-pied</b>	Due � l'�tat du terrain
	<b>Circulation</b>	�crasement, collision avec un v�hicule/ une personne lors du travail, du d�placement
	<b>Manutention</b>	Trouble Musculo-Squelettique (tendinite, lombalgie) d� � la manipulation de la machine ; au mauvais r�glage du guidon /du harnais ; mouvement de rotation en travaillant ; posture de travail inadapt�e
	<b>Risques chimiques</b>	Intoxication due � l'inhalation de fum�es de combustion
	<b>Risques infectieux, parasitaires et biologiques</b>	Zoonoses, allergies, dues � une piq�re de tique ou d'insectes / contact avec des animaux ou d�jections ; maladie de Lyme ; t�tanos...
	<b>Vibrations</b>	Troubles physiques corps entier (tendinites, troubles vert�braux/digestifs/visuels, fatigue) ; syndrome de Raynaud (en conjonction avec le froid) ; syndrome du canal carpien ; vibrations main-bras



## D BROUSSAILLEUSE - FICHE MACHINE

### INSTRUCTIONS

En toute situation

- Manipulation de la machine par une **personne form e** ;
- Respecter les **prescriptions de s curit ** du fabricant et les **consignes suppl mentaires** fix es par l'employeur ;
- Assurer la **maintenance de la machine** selon la proc dure d finie dans l'entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
- Maintenir la pr sence ET le **bon  tat des dispositifs de s curit ** (poign e « homme-mort, garant de protection) ;
- S'assurer que les **dispositifs de s curit  fonctionnent** et les **tester** ;
- S'assurer du bon **accouplement machine/outil** ;
- S'assurer que les conditions climatiques soient favorables   l'utilisation de la machine ;
- Instaurer un **p rim tre de s curit ** (ou zone de travail) et interdire cette zone au public ;
- En cas de travail isol , pr venir une tierce personne du lieu, du temps consacr , et s'assurer d' tre joignable ;
- Travailler dans un **endroit a r ** et/ou ** loign  des zones de stockage de produits inflammables** ;
- Ne pas **fumer** ni utiliser son **t l phone** pendant l'utilisation de la machine, ... ;
- Porter des **v tements ajust s** (sans cordons, sans  charpe), **pas de bijoux**, et **cheveux longs attach s** ;
- Mettre les ** quipements de protection individuelle** n cessaires.

Avant le travail

- Installer une **signalisation temporaire** de chantier pour le travail au bord des routes ;
- Faire une **reconnaissance de la zone de travail** et **enlever** tous les **objets** qui pourraient  tre **g nants** ou **projet s** ;
- Transporter** la d broussailleuse avec la **t te de coupe vers l'arri re** ;
- Choisir l'**outil de coupe appropri ** en fonction du travail (lame ou fil) ;
- V rifier le **bon  tat de la machine** (lubrification,  tat de l'outil de coupe, attache de l'outil) ;
- V rifier l'** tat d'usage de l'outil de coupe** ;
- S'assurer que le **garant de protection** est en **bon  tat** et adapt    l'outil de coupe ;
- Ajuster** correctement le **harnais** et le **guidon** ;
- Faire le plein dans un endroit a r  et moteur arr t  ;
- D marrer la d broussailleuse sur un sol plat**, en **position stable**, avec l'outil de coupe ne touchant rien ;
- V rifier le **ralenti** (outil de coupe immobile quand la manette des gaz est au repos) ;
- Contr ler le **bon fonctionnement des outils et des commandes**.

Pendant le travail

- Tenir la **d broussailleuse**   deux mains ;
- Travailler en **position stable** ;
- V rifier **r guli rement le bon  tat de l'outil de coupe** ;
- En cas de bourrage, d'arr t inopin  de l'outil de coupe, ou avant toute intervention sur la machine,  teindre le moteur, **attendre l'arr t complet** ;
- Pr voir des pauses et si possible des rotations de t ches afin de limiter les troubles physiques li s   l'utilisation de la machine et de maintenir une bonne attention de l'op rateur.

Apr s le travail

- Signaler les **dysfonctionnements** selon la proc dure d finie dans l'entreprise (en respectant les prescriptions du fabricant) ;
- Assurer l'**entretien** (nettoyage, lubrification, aff tage...)
- Ranger la machine dans un endroit sec et a r ** selon les consignes de l'entreprise.

### MESURES D'URGENCE



- o Avertir le responsable (selon la proc dure d'urgence fix e) **ET** avertir les secours (N 112)
- o Ne pas d placer la victime
- o Proc der aux premiers soins de la victime par une personne comp tente



- o Avertir le responsable (selon la proc dure d'urgence fix e) **ET** avertir les secours (N 112)
- o En cas d'incendie, arr ter la machine et  teindre le feu avec un extincteur ad quat

## COMPOSITION INDICATIVE DE LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS

### Le matériel de protection de l'intervenant :












- 2 paires de gants fins à usage unique (vinyle, sans latex)

### Le matériel d'hygiène :

- Eau potable pour rincer la plaie
- Désinfectant pour les mains



### Le matériel de soins :

Produit	Utilisation
10 compresses stériles 10x10 et 20x20 5x5cm, 7x7,5cm et 10x10cm	 Nettoyage / protection des plaies
Pansements adhésifs résistants à l'eau pansements unitaires de différentes tailles et de 2mx5cm et 2mx7cm	 Protection des petites plaies
4 bandes de cambric 5mx5cm et 5mx7cm	 Maintien de compresses, protection de blessures
2 pansements compressifs 2,5 m x 10 cm	 Saignements abondants
Pansement triangulaire stérile + épingle de sureté (90cmx90cmx127cm)	 Maintien du bras en cas de douleur
Rouleau de sparadrap soie hypoallergénique 5x2,5cm et 5mx1,25cm	 Maintien de bandes et de compresses
Solution antiseptique incolore	 Nettoyage des plaies
Cold pack	 Soulager un coup
1 paire de ciseaux inoxydables 14 cm à bouts ronds	 Couper les bandes et compresses
Sacs en plastique hermétiques type sacs de congélation	Récupération et conservation de membre amputé
Couverture de survie isotherme	Couvrir un blessé, une personne en état de choc Protection contre le froid et le chaud
Masque ou filtre de protection	 En cas de réanimation
1 pince à échardes en inox	Retirer les corps étrangers dans les plaies
2 tire-tiques petite et grande taille	 Retirer les tiques

Tenir régulièrement à jour afin qu'il n'y ait ni produit manquant ni produit périmé